



## Manual do Usuário Central Elite



## MANUAL DO USUÁRIO CENTRAL ELITE





## Manual do Usuário Central Elite

### Teclas de emergência Teclado:

Pressione as teclas simultaneamente conforme abaixo e segure por 3 segundos para enviar o evento.

( 1 ) + ( 3 ) = Emergência Médica

( 4 ) + ( 6 ) = Cliente solicita serviço

( 7 ) + ( 9 ) = Incêndio

( \* ) + ( # ) = Pânico

### Armando o Sistema:

Para armar o sistema, o led do teclado pronto deve estar aceso.. Se o led estiver apagado, verificar qual zona esta aberta. Esta zona terá que ser fechada para que o alarme possa ser ativado.

Em seguida, digite o código de acesso (04 dígitos), o teclado irá emitir “beeps” indicando tempo de saída e o led vermelho (Armado) vai acender .Após o término destes “beeps” o sistema está ativado.

### Desarmando o Sistema:

Entre pela porta programada para entrada e saída. Após a abertura da porta, o teclado irá dar “beep”, referente ao tempo de entrada. Para desarmar, digite o código de acesso e o sistema irá desarmar. Se o código for digitado incorretamente apertar a tecla (#) e digitar novamente.

### Inibindo zonas:

Caso alguma zona apresente defeito, haverá necessidade de inibir a zona para armar o sistema.

Pressione (byps) (senha), pressione as teclas das zonas a serem inibidas. As mesmas deverão acender. Logo após, pressione (#).

A Inibição das zonas serão canceladas automaticamente após o desarme.

### Programar Códigos:

As centrais Elite permite a gravação de 45 usuários,sendo que a posição **01 é o código mestre e 33 e 34 coação.**

Da posição 02 a 32 e da posição 35 a 45 pode gravar usuários comuns.

Pressione [code] [código mestre] [nº da posição] [código novo] [acender teclas dos direitos 1] [#]  
[acender teclas dos direitos 2] [#].

**OBS:** As teclas direitos 1 e direitos 2 deixar acesas conforme **negrito nas tabelas abaixo.**

Direitos 1		
led	aceso	apagado
<b>led1</b>	<b>inibir zonas</b>	não
<b>led2</b>	<b>armar</b>	não
<b>led3</b>	<b>armar stay</b>	não
<b>led4</b>	<b>armar forçado</b>	não
<b>led5</b>	<b>desarmar</b>	não
led6	reservado	

Direitos 2		
led	aceso	apagado
led1	ativar pgm 1	não
led2	ativar pgm 2	não
led3	<b>operar part A</b>	não
led4	<b>operar part B</b>	não
led5	iniciar ronda	não
led6	terminar ronda	não



## Manual do Usuário Central Elite

### **Apagando Código de Acesso:**

[code] [código master] [número da posição] [\*].

### **Apagando Todos os Códigos Exceto o Máster:**

[code] [código master] [49].

### **Programando Data e Hora:**

[code] [código master] [60] [DD] [MoMo] [YY] [HH] [MiMi] [SS]

### **Visualizando problemas do sistema:**

Se o led Sistema estiver piscando digite [\*] [4] e verifique se os leds estão acesos:

led1	bateria está fraca, foi removida ou está defeituosa
led2	falta de energia elétrica
led3	A central de alarme não conseguiu comunicar com a central de monitoramento
led4	Data e hora da central de alarme estão desprogramadas
led5	Problemas na sirene
led6	Problemas na linha telefônica

Obs: Quando há qualquer problema no sistema o teclado emite “beeps” de advertência. Para cancelar estes “beeps” basta apertar as teclas [\*] [4].

### **Visualizando a Memória de Alarme:**

Se o led sistema estiver piscando, digite [\*] [5] e você poderá visualizar a zona que disparou no período em que o sistema esteve armado.

A memória de alarme some quando armamos o sistema..